

# VEKTOR ENERGY

## LFP BLOCK

### 25.6-50

### Smart

Литий-ионная (LiFePO<sub>4</sub>)  
аккумуляторная батарея

1.28 кВт·ч  
25.6 В  
50 Ач





# VEKTOR ENERGY LFP BLOCK 25.6-50 Smart

Литий-ионная аккумуляторная батарея технологии LFP в привычных корпусах для замены свинцово-кислотных АКБ. Разработана как для бесперебойного электропитания ответственных потребителей, так и для тягового электропривода.



## Smart BMS

Высококачественная Smart BMS с рабочими токами до 100А на разряд/заряд



## Высокая совместимость

Возможность интерфейсной связи с инверторным оборуд. сторонних производителей.



## Мониторинг

Мониторинг и запись параметров батареи через ПК, передача информ. по ModBus



## Балансировка

Автоматическая балансировка



## Долговечность

Срок службы более 15 лет в буферном режиме.



## Надежность

Более 6000 циклов при 0.5C/0.2C. DOD 80%



## Основные характеристики

Номинальная ёмкость	50 Ач
Номинальная энергия	1280 Вт*ч
Номинальное напряжение	25.6 В DC
Диапазон рабочего напряжения	22.4 ÷ 28.8 В DC
Диапазон рабочих температур разряда	-20 ÷ +60°C
Диапазон рабочих температур заряда	0 ÷ +45°C
Диапазон температур хранения и транспортировки	-10 ÷ +50°C при SOC 50-60%
Габариты, Ш x Г x В	258 x 166 x 215 мм
Масса	10 кг
Терминал вывода	M8
Последовательная работа	До 2 штук, до 51.2 В
Параллельная работа	До 4 штук, до 200 Ач
Корпус	ABS-пластик
Степень защиты	IP65
Bluetooth	Да, 4.0



## Параметры разряда

Максимальная мощность	1280 Вт
Максимальный длительный разрядный ток	50 А
Максимальный импульсный разрядный ток (до 3 сек)	60 А
Напряжение окончания разряда	22.4 В DC



## Параметры заряда

Рекомендуемый ток заряда	до 15 А DC (0 ÷ +45°C)
Максимальный ток заряда	50 А DC (0 ÷ +45°C)
Напряжение буферного заряда	27.6 В DC
Максимальное напряжение заряда	28.8 В DC
Балансировка	пассивная (активная - опционально)